



O-03	Justert, med utgangspunkt i alternativ 2	05.09.25	KWN	IHT
O-02	Justert	21.08.25	KWN	HA
O-01	Tegning opprettet	08.08.25	KWN	RE
Rev.	Revisjon gjelder	Rev.dato	Utarb.	Kontr.

Prosjekt		Gnr. / Bnr.
<b>Tursti Grønnes</b>		xx/yy
Oppdragsgiver		Oppdragstaker
Flekkefjord kommune		asplan viak <b>AV</b>

Prosjektfase				
<b>Skisseprosjekt</b>				
Dato	Oppdragsnr. AV	Koordinatsystem	Høydereferanse	
08.08.25	640665-13	UTM32	NN2000	
Utført av	Kontrollert av	Godkjent av	Målestokk	Format
KWN	IHT	IHT	1:1000	A3

**Tursti Grønnes**  
Landskapsplan

Tegningsnummer		Revisjon	
<b>LO -- 001</b>		<b>O-03</b>	
Fag	Type	Et.	Løpenr.

- ### TEGNFORKLARING
- Støpt sti: Tørrmur i front av store stabile stein, støpt dekke, trestokk (20x20) som kant, boltes i tørrmur. Bredder 1.80m.
  - Steinlagt trinn, 50cm lavere enn støpt sti, bredde 70cm.
  - Opsjon. Steinlagt trinn, bredde 70cm på kote +0, som tilrettelegging for bading
  - Gruset sti. Toppen av eks. tørrmur utskiftes. Stokk boltes til underliggende tørrmur. Cortenstål kant mellom grus sti og eks. gress
  - Sti boltet i vertikalt fjell. Høyde, ca 150 cm over vann. Konstruksjon, galvanisert stål. Tredekke med antiskli. Snitt bredde 1.50m. Minimum bredde; 1.20m, max 1.80m.
  - Rampe 1:15. Bygges opp med tørrmursfront oppfylling og støpt sti.
  - Offentlig opphold med støpt dekke
  - Halvprivat opphold. Støpt dekke, ligger noe høyere enn stien med sittebenk. (Kompensasjon til hytteeier, Grønnes 35, gnr 203 bnr.840)
  - Støpt sti med tosidig tørrmur. Støtte for trebro
  - Trebro, 3m lang
  - Lem med båtslipp under
  - Rekkverk, 90 cm høyt, syrefast stål
  - Rotsone, vernet hul eik
  - Områder hvor fjell må pigges noe
  - +1.00 kote, eks. terreng (fra SOSI)
  - Kystkontur eks. terreng (fra SOSI)
- +1.45 Eksisterende høyde
- +1.50 Ny høyde

